

Schéma de raccordement

N° de fiche	Désignation DIN	Fonction	Couleur	Section
1	L	Indicateur de direction, gauche	Jaune	1,5 mm ²
2	54 G	Feu antibrouillard arrière	Bleu	1,5 mm ²
3 ¹⁾	31	Masse (contact 1, 2, 4 - 8)	Blanc	2,5 mm ²
4	R	Indicateur de direction, droite	Vert	1,5 mm ²
5	58 R	Côté droit : Feu arrière, de gabarit, de limite, feu de position latéral, éclairage plaque minéralogique	Brun	1,5 mm ²
6	54	Feux stop	Rouge	1,5 mm ²
7	58 L	Côté gauche : Feu arrière, de gabarit, de limite, feu de position latéral, éclairage plaque minéralogique	Noir	1,5 mm ²
8		Feu de marche arrière et/ou dispositif de marche arrière pour frein à inertie	Rose	1,5 mm ²
9		Alimentation en courant (Plus continu)	Orange	2,5 mm ²
10		Alimentation en courant ; comamndé par interrupteur d'allumage réfrigérateur	Gris	2,5 mm ²
11 ¹⁾		Masse (contact 10)	Blanc-noir	2,5 mm ²
12		Non occupé	—	—
13 ¹⁾		Masse (contact 9)	Blanc-rouge	2,5 mm ²

¹⁾ Ces câbles de mise à la masse ne doivent pas être reliés par liaison électroconductive du côté de la remorque.