

## Instruction de réparation

**Description: Pompe C402C/X**

**Référence: 16374**

Retrouvez la liste de nos centres de service, points de vente ou toutes autres informations sur notre site [www.thetford-europe.com](http://www.thetford-europe.com)

<b>Version:</b>	V1
<b>Date:</b>	09/11/2006
<b>Outils requis:</b>	Couteau + Souffleur thermique + dénudeur de câble + pinces serrantes

**A**

Toilette C402 C/X.



**B**

Retirez la poignée.



Retirez le panneau de commande

**C**

Retirez le logement plastique.



Vue intérieure.

09/11/2006

Description: Pompe  
C402 C/X

1

**D**

Retirez le joint du logement plastique.

Sortir la pompe du réservoir d'eau propre.

**E**

Coupez le câble juste au-dessus de la pompe.

Coupez l'isolation du câble blanc de telle manière que les câbles bleus et marrons soient intacts.

**F**

Dénudez les câbles bleu et marron à l'aide du dénudeur.

Placez la gaine thermo-rétractable sur les câbles de la nouvelle pompe.

**G**

Connectez les câbles (bleu-bleu/marron-marron) à l'aide des raccords.

Placez la gaine thermo rétractable sur les raccords.



**H**

Chauffez la gaine thermo rétractable à l'aide du souffleur thermique. Cela évitera les courts-circuits.

**I**

Replace the seal in the control well.  
Remettre la pompe en place.

Remettre en place le logement plastique.

**J**

Remettre en place le panneau de commande.

**K**

Remettre en place la poignée.

